



Предохранитель, высокая скорость, 420 А, АС 690 V, DIN 2, gR, DIN, IEC, двойной индикатор, токоведущие зажимные язычки

Тип FUSE 420A 690V gR DIN 2 HSDNH
Каталог № 170M5782

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	420
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			DIN 2
Категория применения			gR
Индикатор состояния			двойной индикатор
Описание			токоведущие зажимные язычки
возможно использование для типоразмеров/оборудования			промышленный
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	420
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	200
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No