



Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 63 А, AC 15.5 kV, 40 кА, BS2692 F01, 63.5 x 254 mm, резерв, BS, IEC, ESI, с наклейкой, маслoneпроницаемый

Тип **15.5KV 63AMP 2.5" OIL FUSE**
Каталог № **15.50EFMA63**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 15.5 kV
Типоразмер			BS2692 F01
Типоразмер			63.5 x 254 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Описание			маслoneпроницаемый
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора и маслонаполненная комбинированная сборка выключателя с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS IEC ESI
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1 ESI 12-8

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	63
Rated voltage		kV	15.5
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		кА	40
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	254
Diameter		mm	63.5
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil