



Защитная крышка

Тип IZMX-DC40-W-1
Каталог № 184238
Alternate Catalog No. 68D2539G03

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Класс защиты IP55
Принадлежности			Защитная крышка
			Передняя панель с датчиками выступает из выреза двери. Защитная крышка закрывает выключатель и вырез двери и обеспечивает степень защиты IP55. Защитная крышка может откидываться по выбору влево или вправо.
Применяемое для			IZMX40...W INX40...W
Информация о комплекте поставки			Монтажный комплект включает защитную крышку, шарнирное соединение, уплотнитель двери и крепежный материал.
Метод монтажа			Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecI@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Cover

Размеры



