



Предохранитель энергосистем, низкое напряжение, 80 А, AC 415 В, 80 кА, BS88/J, 31 x 110 мм, gU, BS, 82 мм крепежные центры

Тип **80AMP 415V AC TYPE J**
Каталог № **80MJ30-7**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель для коммунальных предприятий |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 80 |
| Номинальное напряжение | | | AC 415 V |
| Типоразмер | | | BS88/J |
| Типоразмер | | | 31 x 110 mm |
| Категория применения | | | gU |
| Описание | | | 82 мм крепежные центры |
| Отключающая способность | | кА | 80 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | шкафы с электрооборудованием |
| Стандарт/сертификат | | | BS IEC |
| Форма | | | двойные винтовые наконечники (разрезные) |
| Стандарты/предписания | | | BS88-2 IEC 60269-2 |
| Дополнительные принадлежности | | | fuse-holder JW3 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 80 |
| Rated voltage | | V | 415 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 80 |
| Utilization category | | | Other |
| Type of fuse status indicator | | | None |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |