



Предохранитель, высокая скорость, 1600 A, AC 660 V, 100 кА, 2 x size 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, Индикатор типа К

Тип **FUSE 1600A 660V 23BKN/55 AR**
Каталог № **170M6883**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	1600
Номинальное напряжение			AC 660 V
Типоразмер			2 x size 3
Типоразмер			74 x 167 x 52 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита силовых выпрямителей
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	1600
Rated voltage		V	660
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No