



Кабельный ввод, M40, RAL 7035, IP68

Тип **V-M40**  
Каталог № **209668**

### Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Управление кабелями
ввод проводки			M40
Диаметр отверстия		мм	40,5
Наружный диаметр провода		мм	16 - 28
Применение кабеля NYM/NYY, 4#жильный		мм <sup>2</sup>	NYM 5 x 16
Описание			Категория огнеопасности V2 согл. UL94 с конгргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Материал			Полиамид без содержания галогенов
Качество поверхности			RAL 7035
Информация о комплекте поставки			с конгргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Класс защиты			IP68 до 5 бар (30 мин)

### Технические характеристики

#### Общая информация

Класс защиты			IP68 до 5 бар (30 мин)
--------------	--	--	------------------------

#### материал

Материал			Полиамид без содержания галогенов
Цвет			Серый, RAL 7035
Температурустойчивость			-20 °C - 100 °C, кратковременно до прикл. 120 °C
Химическая устойчивость			Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солярка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением			низкая
Огнестойкость			Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11
Категория огнеопасности согласно UL94			V2

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable gland (EC000441)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecI@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
Thread type			Metric
Nominal thread size metric/PG			40
Nominal thread size inch/gas pipe thread			Other
Pitch thread		мм	1.5
Thread length		мм	12
Wrench width		мм	52
Hexagon angular dimension		мм	0
Suitable for cable diameter		мм	16 - 28
Material			Plastic
Material quality			Polyamide (PA)
Surface protection			Untreated
Halogen free			Yes
Glass-fibre reinforced			No
Degree of protection (IP)			IP68
Shock resistant			Yes
Colour			Light grey

RAL-number		7035
Bend radius protection/trumpet flare		No
With locknut		Yes
Snapping in opening		No
Model		Straight
Multi seal area		No
Flat cable coupling		No
With strain relief		Yes
Type of sealing		Cut-out ring
Separable screw gland		No
Working temperature	°C	-20 - 120
Explosion-tested version		No
For Ex-zone gas		None
For Ex-Zone dust		None
For armoured cable		No
EMC-version		No
Screened		No

## Размеры

