



**Тестовый модуль, 0,3А**

**Тип** Z-FW/030  
**Каталог №** 248300  
**Alternate Catalog No.** Z-FW/030

Abbildung ähnlich

**Программа поставок**

Основная функция			Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока Принадлежности для комбинированных переключателей FI/LS
Основная функция дополнительного оснащения			Дистанционные проверочные модули
Применение			Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Расчетный ток утечки	$I_{\Delta N}$	A	0,3
Ассортимент			Принадлежности
Возможность установки			возможна установка слева на: FI

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0.02
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0.02
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ec1@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Earth leakage switch
Additional equipment			Monitoring unit
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Rated voltage		V	0
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			0
Suitable for max. current main contact unit		A	0

## Размеры

