

Intertego

Фланцевая плата, алюминий прозрачно-анодированный, для встройки корпуса (полезная ширина 80 HP) в 19-дюймовый шкаф



IT 10 FLP

№ заказа: 95005280

Для IT 1044., потребность в месте составляет 3 U

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт). Детали см. в Технических данных.

Объём поставки

1 фланцевая плата

Указание

Монтаж между боковой стенкой и угловой деталью, изготовленной литьём под давлением, вместо декоративных элементов.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж продукции в формате PDF 95005280 IT-10-FLP.pdf (212.3 кБ)
Чертеж продукции в формате DXF 95005280 IT-10-FLP.dxf (778.0 кБ)

Product information

Intertego RUS.pdf (2.1 МБ)

