

Interzoll Plus

Рукоятки / установочные скобы, откидные



IZP-HS 00040

№ заказа: 54542010

Для IZP ... 40

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5, анодированный. Крышки из листового металла: стальной лист. Бленды и прикрытия из пластмассы: ABS-M/MIA / PVC UL 94 V1

Объём поставки

боковые части рукоятки (РА6), уплотнения, винты

Объём поставки HSP: профиль (алюминий)

Указание

Жёсткие точки фиксации ручки 30°. Механическая обработка боковой платы - по запросу. Максимальная нагрузка составляет 300 Н.

Размеры

НР

42

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Product information

Interzoll Plus RUS.pdf (417.9 кБ)

руководства по монтажу

Interzoll-Plus IZP Handgriff Handle 64950230.pdf (85.9 кБ)
