

## Винтовые соединения кабелей / Общая дополнительная оснастка

Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах



DIBLZ AK30x7/IM3/56

№ заказа: 59006924

ND = 2,4-2,6, длиной 56mm, SW 5,5

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

---

Объём поставки

1 штука

### Указание

Пояснения к таблице: SD = диаметр винта; ND = внутренний диаметр кулачка; KD = диаметр головки винта. Все размеры в мм.

В большинстве пластмассовых корпусов BOPLA в качестве точек крепления предусмотрены монтажные упоры без резьбовых втулок. Для этого следует выбрать соответствующие пригодные винты, которые имеют самонарезную резьбу. При выборе винтов необходимо учитывать приведенные на чертежах (Интернет) внутренние диаметры кулачков, а также глубину отверстий. Так как моменты затяжки для пластмассы зависят от глубины ввинчивания, от скорости ввинчивания, от точности отключения винтовёрта по крутящему моменту и т.д., то невозможно привести какие-либо общие данные по моментам затяжки.

### Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

