

Alubos

ABPH 820



ABPH 820-0200

№ заказа: 84826200

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

82 x 22 x 200 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84826200 ABPH-820-0200-G.dxf (2.3 МБ)

руководства по монтажу

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 84826200 ABPH-820-0200.pdf (250.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84826200 ABPH-820-0200.dxf (1.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84821000 ABD 820

Для AB 820



ЭМС-уплотнения

84208215 DI 820-EMV

Для AB 820



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84208214 DI 820-5002

Для AB 820



Уплотнения огненно-красного цвета

84208211 DI 820-3000

Для AB 820



Уплотнения рапсово-жёлтые

84208212 DI 820-1021

Для AB 820



Уплотнения патиново-зелёные

84208213 DI 820-6000

Для AB 820



Уплотнения UL 94 V0

84208219* DI 820-V0

Для AB 820



Настенные наклейки, стальной лист

84006001 АВ-WL1

Для АВ 820



Настенные наклейки, переставляемые, стальной лист

84085000 АВ-800 WLV

Для АВ 800/820



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору
65-75

чёрный