



Кабельный ввод, M63 , RAL 7035, IP68

Тип **V-M63**
Каталог № **214835**

Программа поставок

Ассортимент		Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности		Управление кабелями
ввод проводки		M63
Диаметр отверстия	мм	63,5
Наружный диаметр провода	мм	34 - 48
Применение кабеля NYM/NYY, 4#жильный	мм ²	NYM 4 x 35
Описание		Категория огнеопасности V2 согл. UL94 с конгргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Материал		Полиамид без содержания галогенов
Качество поверхности		RAL 7035
Информация о комплекте поставки		с конгргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Класс защиты		IP68 до 5 бар (30 мин)

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты		IP68 до 5 бар (30 мин)
--------------	--	------------------------

материал

Материал		Полиамид без содержания галогенов
Цвет		Серый, RAL 7035
Температуроустойчивость		-20 °C - 100 °C, кратковременно до прикл. 120 °C
Химическая устойчивость		Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солярка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением		низкая
Огнестойкость		Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11
Категория огнеопасности согласно UL94		V2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable gland (EC000441)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecI@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])		
Thread type		Metric
Nominal thread size metric/PG		63
Nominal thread size inch/gas pipe thread		Other
Pitch thread	мм	1.5
Thread length	мм	15
Wrench width	мм	68
Hexagon angular dimension	мм	0
Suitable for cable diameter	мм	34 - 48
Material		Plastic
Material quality		Polyamide (PA)
Surface protection		Untreated
Halogen free		Yes
Glass-fibre reinforced		No
Degree of protection (IP)		IP68
Shock resistant		Yes
Colour		Light grey

RAL-number		7035
Bend radius protection/trumpet flare		No
With locknut		Yes
Snapping in opening		No
Model		Straight
Multi seal area		No
Flat cable coupling		No
With strain relief		Yes
Type of sealing		Cut-out ring
Separable screw gland		No
Working temperature	°C	-20 - 120
Explosion-tested version		No
For Ex-zone gas		None
For Ex-Zone dust		None
For armoured cable		No
EMC-version		No
Screened		No

Размеры

