









клемма , 400А , 1Р ,

Тип **K240/1**
Каталог № **091458**

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Функция продукции			Дополнительное оснащение для распределительного шкафа
Принадлежности			Соединительные клеммы
Принадлежности			Соединительные клеммы 160 – 1000 А
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В перем. тока	1000
Описание			включая таблички для маркировки клемм: U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Соответствие номинального тока → сечений соединений согл. IEC/EN 60439, VDE 0660, часть 500, или EN 50021 Наружное соединение для круглых и секторных проводов, другая сторона для медной полосы
Расчетный рабочий ток	I _e	А	400
Полюсы			1

Поперечные сечения соединений

Медный/алюминиевый кабель			
			<p>Cu</p> <ul style="list-style-type: none">  многожильный круглый проводник  многожильный секторный кабель  Круглый проводник одножильный  одножильный секторный кабель <p>Al</p> <ul style="list-style-type: none">  Круглый проводник одножильный  одножильный секторный кабель
			<p>1 x 50 - 240 2 x 25 - 120</p>
Ал. кабель			<p>Al</p> <ul style="list-style-type: none">  одножильный секторный кабель
			<p>1 x 95 - 185 2 x 50 - 95</p>
Медная полоса		мм	<p>6 x 16 x 0,8 - 10 x 16 x 0,8</p>
			# Медная полоса
электропроводник			<p>25 x 15</p>
			■ Медная шина

Указания Комплекты для переоборудования с плоского на кабельное подключение поставляются отдельно
Крышки клемм поставляются отдельно

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])			
Number of poles			1
Nominal current		А	400
Connection type			Screwing
Mounting method			Screw
Number of connections total			1
Number of connections < 6 mm ²			0

Number of connections 10 mm ²		0
Number of connections 16 mm ²		0
Number of connections 25 mm ²		0
Number of connections > 25 mm ²		1
Number of connections < AWG 6		0
Number of connections AWG 6		0
Number of connections AWG 4		0
Number of connections AWG 2		0
Number of connections AWG 4/0		0
Number of connections 250 kcmil		0
Number of connections > 250 kcmil		0
Contact safe		Yes
Height	mm	100
Width	mm	52
Depth	mm	115

Размеры

