



Предохранитель, высокая скорость, 63 А, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 140 mm, aR, IEC, UL



Powering Business Worldwide™

Тип **FUSE 63A 690V 1*FU/78 AR UC**
Каталог № **170M3610**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			compact size 1
Типоразмер			45 x 45 x 140 mm
Категория применения			aR
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Общая шина постоянного тока, приводы постоянного тока, преобразователи/выпрямители
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			Классификация по IEC Подтверждено UL

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 (AFZ800015))			
Construction size			Other
Rated current		A	63
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No