



Предохранитель, высокая скорость, 6 А, AC 2100 V, DC 1000 V, 50 кА, 20 x 127 мм, gS, IEC, BS



Powering Business Worldwide™

Тип 6A 2000V AC TRACTION FUSE DCR 2900
Каталог № FWS-6A20F

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	6
Номинальное напряжение			AC 2100 V DC 1000 V
Типоразмер			20 x 127 mm
Категория применения			gS
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			тяговые устройства
Стандарт/сертификат			IEC BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-4 IEC 60077

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	2000 - 2000
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	6
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	50

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/fcffd7aa-0595-4c03-a77b-dc7bfd2066bf.pdf
-----------------------------	---