

# Alustyle

## Противоударные уплотнения тёмно-серые



AS 1230 DI-S

№ заказа: 94537200

Для ASD 1230-...

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

1 противоударное-уплотнение, графитово серые крышечки покрытия винтов

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

#### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94537200 AS-1230-DI-S-dunkelgrau-G.dxf (1.1 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94537200 AS-1230-DI-S.pdf (173.5 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94537200 AS-1230-DI-S.dxf (2.1

10.07.2021

#### Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

МБ)

## Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

---