



Предохранитель, высокая скорость, 250 А, АС 1000 V, DIN 2, аR, DIN, Индикатор типа К



Тип **FUSE 250A 1000V 2KN/110 AR**
Каталог № **170E8076**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	250
Номинальное напряжение			AC 1000 V
Типоразмер			DIN 2
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Стандарт/сертификат			DIN
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			DIN 43653

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	250
Rated voltage		V	1000
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf
-----------------------------	---