



Предохранитель, высокая скорость, 200 А, AC 1000 V, DC 800 V, 25 кА, 39 x 145 mm, aR, UL



Тип 200AMP 1000V AC SEMI-COND FUSE
Каталог № FWJ-200A

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	200
Номинальное напряжение			AC 1000 V DC 800 V
Типоразмер			39 x 145 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	25
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			UL 248

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	200
Rated voltage		V	1000
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	25
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720027_FWJ-(35-2000)A.pdf
Спецификация продукта (интернет)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_north_american/fwj.html