



Выхлопной предохранитель, среднее напряжение, 65 А, AC 46 kV, 8 кА, 787 mm, ANSI, съёмная перемычка головки кнопки NEMA, К быстродействующий



Тип 46KV 65A REMOVABLE В/Н EXPULSION LINK
Каталог № 46KBR65

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Выхлопной предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	65
Номинальное напряжение			AC 46 kV
Типоразмер			787 mm
Описание			съёмная перемычка головки кнопки NEMA
Отключающая способность		кА	8
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора, фидеров, батареи конденсаторов
Характеристика размыкания	Класс		К быстродействующий
Стандарт/сертификат			ANSI
Стандарты/предписания			ANSI C37-42

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Expulsion fuse-link, medium voltage (EC003611)			
Rated current		A	65
Rated voltage		V	46000
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	45 - 62
Release characteristic			K
Type of termination			Removable buttonhead
Standard			ANSI

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------	---