



Предохранитель, низкое напряжение, 60 А, AC 600 В, DC 600 В, 300 кА, 26 x 29 x 55 мм, CF, J, 1P, UL, CSA, без индикации, с защитой от прикосновения пальцами, быстродействующий



Тип **Fast Acting CUBEFuse 60A Non-indication**
Каталог № **FCF60RN**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	60
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 600 V
Типоразмер			26 x 29 x 55 mm
Категория применения			CF J
Индикатор состояния			без индикации
Описание			с защитой от прикосновения пальцами
Отключающая способность		кА	300
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Критические нагрузки/ИБП
Характеристика размыкания	Класс		быстродействующий
Стандарт/сертификат			UL CSA
Стандарты/предписания			Включен в номенклатуру UL Сертифицировано CSA

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	60
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	300
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/BUS_Ele_DS_2147_FCF_RN_CUBEfuse.pdf
Спецификация продукта (интернет)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses-lv-ul-csa-branch/class-cf/fast-acting.html