



Предохранитель, низкое напряжение, 125 А, АС 1500 V, DC 660 V, 63 кА, 40 x 192 mm, gL/gG, BS



Powering Business Worldwide™

Тип **125AMP 1500V AC/660V DC INDUSTRIAL FUSE**
Каталог № **TFC125**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	125
Номинальное напряжение			AC 1500 V DC 660 V
Типоразмер			40 x 192 mm
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	63
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS2692 IEC 60269-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	125
Rated voltage		V	1500
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	63
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No