



**Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 6.3 А, AC
12 kV, 50.8 x 203 mm, резерв, BS**

**Тип 12KV 6.3AMP 2" OIL FUSE
Каталог № 120DDNA6.3**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	6.3
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			50.8 x 203 mm
Категория применения			резерв
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	6.3
Rated voltage		kV	12
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	203
Diameter		mm	51
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil