



**Моторный привод, 220В DC**

**Тип** IZM-M220DC  
**Каталог №** 122930  
**Alternate Catalog No.** 2A11794G55

### Программа поставок

Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Моторный привод
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32, 40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

### Технические характеристики

#### Номинальное управляющее напряжение источника питания

Пост. ток (DC)	U <sub>s</sub>	V	220 - 250
----------------	----------------	---	-----------

#### Рабочий диапазон

Напряжение натяжения		x U <sub>s</sub>	
	втягивание	x U <sub>c</sub>	Согласно стандарту IEC

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

### Технические характеристики согласно ETIM 4.0

Type of switch drive			Motor drive
Rated control supply voltage U <sub>s</sub> at AC 50HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U <sub>s</sub> at AC 60HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U <sub>s</sub> at DC		V	220 - 250
Voltage type for actuating			DC