



## Комбинированный монтажный ключ

**Тип** M22-LG  
**Каталог №** 216403  
**Alternate Catalog No.** M22-LGQ

### Программа поставок

Принадлежности			Общее дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения			Инструмент для замены ламп
			Для компактного светового индикатора M22-LC(H)...
Подключение к SmartWire-DT			нет
Применяемое для			A22-GL... A22-LED...
Применяемое для			A22-GL... A22-LED...

### Технические характеристики

#### Общая информация

Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70

#### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

#### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Special tool for control circuit devices (EC002032)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Special tool for command and alarm devices (ec1@ss10.0.1-27-37-12-04 [AC0045011])			
Model			Other

#### Апробации

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------