



Кабельный ввод, M12, RAL 7035, IP68

Тип V-M12
Каталог № 215078

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Управление кабелями
ввод проводки			M12
Диаметр отверстия		мм	12,5
Наружный диаметр провода		мм	3 - 7
Применение кабеля NYM/NYY, 4#жильный		мм ²	H03VV-F3 x 0.75, NYM 1 x 2.5
Описание			Категория огнеопасности V2 согл. UL94 с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Материал			Полиамид без содержания галогенов
Качество поверхности			RAL 7035
Информация о комплекте поставки			с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Класс защиты			IP68 до 5 бар (30 мин)
указания <title>Кабельные вводы, резьбовые соединения для вентилирования, проходные изоляционные втулки</title>			
→ См. главу 16, Принадлежности для монтажа в электрошкаф			

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			IP68 до 5 бар (30 мин)
--------------	--	--	------------------------

материал

Материал			Полиамид без содержания галогенов
Цвет			Серый, RAL 7035
Температуроустойчивость			-20 °C - 100 °C, кратковременно до прибл. 120 °C
Химическая устойчивость			Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солярка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением			низкая
Огнестойкость			Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11
Категория огнеопасности согласно UL94			V2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable gland (EC000441)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ec1@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
Thread type			Metric
Nominal thread size metric/PG			12
Nominal thread size inch/gas pipe thread			Other
Pitch thread		мм	1.5
Thread length		мм	7
Wrench width		мм	19
Hexagon angular dimension		мм	0
Suitable for cable diameter		мм	3 - 8
Material			Plastic
Material quality			Polyamide (PA)
Surface protection			Untreated
Halogen free			Yes
Glass-fibre reinforced			No

Degree of protection (IP)		IP68
Shock resistant		Yes
Colour		Light grey
RAL-number		7035
Bend radius protection/trumpet flare		No
With locknut		Yes
Snapping in opening		No
Model		Straight
Multi seal area		No
Flat cable coupling		No
With strain relief		Yes
Type of sealing		Cut-out ring
Separable screw gland		No
Working temperature	°C	-20 - 120
Explosion-tested version		No
For Ex-zone gas		None
For Ex-Zone dust		None
For armoured cable		No
EMC-version		No
Screened		No

Размеры

