



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 32 А, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, монтаж на DIN-рейке или резьбовым соединением, черный



Тип **32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG**
 Каталог № **CM32FC**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|---|---|
| Программа поставок | | | Принадлежности к предохранителю |
| Основная функция | | | Патрон предохранителя |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 32 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | BS88/A1 |
| Описание | | | монтаж на DIN-рейке или резьбовым соединением черный |
| Количество полюсов | | | 1P |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | предохранитель NITD |
| Стандарт/сертификат | | | BS |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|---|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Number of poles | | | 1 |
| Rated current | | A | 32 |
| Bus-mounting type | | | Yes |
| Swivelling mechanism | | | No |