



Механическая блокировка

Тип IZMX-MIL2C-F40-1
Каталог № 184209
Alternate Catalog No. 65A2840G43

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Блокировки
Принадлежности		Механическая блокировка, фиксированная установка
		Тип 2
		для 2 автоматических выключателей одинакового или разного типоразмера: блокировка: А в направлении В. Дополнительно требуется комплект кабелей IZMX-MIL-CAB... требуемой длины. Для каждого выключателя требуется выбрать соответствующее наименование типа.
Применяемое для		IZMX40 INX40...
Метод монтажа		Фиксированная установка

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ec1@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])		
Auxiliary contacts, extendable		No
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as normally open contact		0

Размеры



