



**Звонковый трансформатор 230/4-8-12 В**

**Тип** TR-G3/18  
**Каталог №** 272483

Abbildung ähnlich

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |           |    |      |
|---|-----------|----|------|
| Номинальный ток для указания потери мощности                  | $I_n$     | A  | 0    |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока               | $P_{vid}$ | W  | 0    |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока           | $P_{vid}$ | W  | 7.02 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока               | $P_{vs}$  | W  | 0    |
| Способность отдавать потери мощности                          | $P_{ve}$  | W  | 0    |
| Мин. рабочая температура                                      |           | °C | -25  |
| Макс. рабочая температура                                     |           | °C | 40   |
|   |           |    | 0    |

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Bell transformer (EC001547)  |  |    |                                   |
|--|--|----|-----------------------------------|
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Трансформаторы / Звонковые трансформаторы / Bell transformer (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011]) |  |    |                                   |
| Primary voltage  |  | V  | 230                               |
| Secondary voltage 1  |  | V  | 4                                 |
| Secondary voltage 2  |  | V  | 8                                 |
| Secondary voltage 3  |  | V  | 12                                |
| Secondary amperage 1   |  | A  | 2                                 |
| Secondary amperage 2   |  | A  | 2                                 |
| Secondary amperage 3   |  | A  | 1.5                               |
| Max. output power  |  | W  | 0                                 |
| Max. output current  |  | A  | 0                                 |
| Max. power loss  |  | W  | 0                                 |
| Type of transformer  |  |    | Standard bell ringing transformer |
| Suitable for surface mounting  |  |    | Yes                               |
| Suitable for flush-mounting  |  |    | No                                |
| Modular version  |  |    | Yes                               |
| Length   |  | mm | 55                                |
| Width  |  | mm | 36                                |
| Height   |  | mm | 90                                |
| Width in number of modular spacings  |  |    | 2                                 |
| Short-circuit protected  |  |    | Yes                               |
| Temperature protection   |  |    | Yes                               |
| With on/off switch   |  |    | No                                |