



Предохранитель, высокая скорость, 100 А, АС 500 V, 55 x 55 x 140 мм, аR, IEC, с индикатором



Тип **FUSE 100A 500V TP 405 AR**  
Каталог № **170E2091**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			55 x 55 x 140 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			с индикатором
возможно использование для типоразмеров/оборудования			диодная защита
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	100
Rated voltage		V	500
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		kA	220
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf</a>
-----------------------------	---