

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - FUSE 550A 2500V 3BKN/170 AR



Предохранитель, 550 A, AC 2500 V, 100 кА, size 3, 86 x 95 x 166 mm, aR, IEC, Индикатор типа К



Тип **FUSE 550A 2500V 3BKN/170 AR**  
Каталог № **170M6643**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Номинальный ток	I	A	550
Номинальное напряжение			AC 2500 V
Типоразмер			size 3
Типоразмер			86 x 95 x 166 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	550
Rated voltage		V	2500
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No