

Intertego

Рукоятки / установочные скобы для IT 10...



IT 002500 HS2

№ заказа: 95007225

Для IT 1025..

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт). Детали см. в Технических данных.

Объём поставки

боковые части рукоятки (PA6), уплотнения, винты

Объём поставки HSP: профиль (алюминий)

Указание

Механическая обработка крышек из листового металла для монтажа ножек - по запросу. Максимальная нагрузка составляет 150 Н.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Intertego RUS.pdf (2.1 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 95007225 IT-002500-HS2.pdf (149.1 кБ)

РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ

Чертеж продукции в формате DXF 95007225 IT-002500-HS2.dxf (603.0 кБ)

Accessories HS-2 Handgriff Handle 20008011.pdf (61.7 кБ)
