

CombiNorm-Connect

Втычные соединители с винтовым зажимом, из двух частей, с шагом расположения контактов 5 мм, для процессов пайки волной припоя



STL 4-L

№ заказа: 67830041

Штифтовая планка, 4-полюсная, штифты для припайки
слева

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Полиамид UL 94 V0; детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 клемма подключения; по запросу могут поставляться на ленте

Указание

Штекерные разъёмы CNT по DIN EN 61984 являются штекерными разъёмами без разрывной мощности.

При использовании по назначению их не разрешается вставлять или разъединять под напряжением или под нагрузкой.

Штифтовые планки и винтовые цоколи можно всегда комбинировать только в случае одинакового числа полюсов.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 67830041 STL-4-L.pdf (352.9 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 67830041 STL-4-L.dxf (5.5 МБ)

Product information

CombiNorm-Connect RUS.pdf (426.1 кБ)

руководства по монтажу

CombiNorm-Connect CNT Gehaeusemontage Enclosure Assembly 67111201.pdf (1,023.8 кБ)