



Держатель предохранителя, высокая скорость, 32 А, DC 1500 В, 14 x 51 мм, 2P, UL, IEC, Неоновый индикатор



Тип **2P 14x51 PV Neon Indicator Fuse Holder**  
Каталог № **CHPV142IU**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			DC 1500 V
Типоразмер			14 x 51 мм
Индикатор состояния			Неоновый индикатор
Количество полюсов			2P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранители PV-A14F
Стандарт/сертификат			UL IEC

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominal voltage		V	1500
Mounting method			DIN rail
For fuse size			14x51 mm
Number of poles			2
Concurrently switching N-neutral			No
Lockable			Yes
Optical defect indication			Yes
Width in number of modular spacings			2
Built-in depth		mm	51.5
Degree of protection (IP)			IP20