

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 15AMP 1500V DC SOLAR TAG FUSE



Предохранитель, высокая скорость, 15 A, DC 1500 V, 10 кА, 14 x 90 мм,
gPV, IEC, UL



Тип **15AMP 1500V DC SOLAR TAG FUSE**
Каталог № **PV-15A14L-T**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	15
Номинальное напряжение			DC 1500 V
Типоразмер			14 x 90 mm
Категория применения			gPV
Отключающая способность		кА	10
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита и изоляция фотогальванических секций.
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			цилиндрический со смещенными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			UL 2579 IEC 60269-6

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	1500 - 1500
Rated voltage			Other
Voltage type			DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	0 - 0
Nominal current		A	15
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	10