



Инкрементальный датчик SWD

Тип M30C-FINC-SWD
Каталог № 187079
Alternate Catalog No. M30C-FINC-SWD



Программа поставок

Дизайн RMQ 			плоская передняя часть
Идентификатор типа			M30
установочный диаметр	∅	мм	30.5
Подассортимент			Подключения RMQ SmartWire-DT
Основная функция			Дешифратор
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Описание			АЦП SmartWire-Darwin, фронтальный элемент с функцией срабатывания только в комбинации с функциональным элементом M22-SWD-INC
Функция			для подключения к SmartWire-DT
Класс защиты			IP65
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			да

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты			IP65
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-30 - +70
Хранение		°C	- 40 - + 70
установочное положение			любая

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-30
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ec1@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Other

