



Картридж с плавкими вставками 24В (3 шт.), 2А

Тип **Z-SLS/B-24-2A**  
Каталог № **268995**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Ассортимент			Материал предохранителей
Основная функция			Дополнительное оснащение
Основная функция			Комплекты предохранителей
Применяемое для			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			с функцией мигания прикрепляется к DIN рейке 1 комплект состоит из: 3 вставок предохранителей, 3 кодировщиков потока, 1 пластикового ящика цвета индикатора рабочего состояния
Номинальное напряжение			24 В перем. тока/пост. тока
измеренный ток длительной нагрузки	$I_u$	A	2

## Технические характеристики

### Электрический

Номинальное напряжение	$U_e$	V	
Номинальное напряжение	$U_e$	V перем. тока	24 - 60
		V пост. тока	24 - 60
Категория применения			gG (gL)
Тестовое напряжение		kV	5


## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55


## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Neozed fuse link (ecI@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
Construction size			D01
Rated current		A	2
Rated voltage		V	24
Colour code			Pink
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)

## Характеристики



Характеристика номинального тока предохранителя D0-плавких вставок 2...63 A gG(gL)



Характеристическая кривая времени и тока плавких вставок D0 2...63 A gG(gL)