



Предохранитель, низкое напряжение, 35 А, AC 500 V, 50 кА, D3, 27 x 16 мм, gR, IEC, быстродействующий

Тип **FUSE 35A DIII/E33 500VAC**
Каталог № **35D33Q**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	35
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			D3
Типоразмер			27 x 16 mm
Категория применения			gR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			E33 для бытового и промышленного применения
Характеристика размыкания	Класс		быстродействующий
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			бутылочная форма
Стандарты/предписания			IEC 60269-3 VDE 0636

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Резьбовые предохранители с калиброванной плавкой вставкой (ec1@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Construction size			DIII
Rated current		A	35
Rated voltage		V	500
Colour code			Black
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Release characteristic			Fast (F)