

Filotec

Корпус с поверхностью под плёночную клавиатуру (1,5 мм)



F 1048-80

№ заказа: 97118080

* = поставляется по запросу.

Свойства

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Al Mg Si 0,5 анодированный; детали см. в Технических данных

Объём поставки

2 полукорпуса, 8 винтов для монтажа крышки

Указание

"С" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу.

Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно.


** = поставка без прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.

Размеры

Размеры

105 x 48 x 80 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

05.07.2021

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 97118080 F-1048-080-G.dxf (681.2 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 97118080 F-1048-80.pdf (156.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 97118080 F-1048-80.dxf (1.0 МБ)

Product information

Filotec RUS.pdf (551.2 кБ)

Подходящие комплектующие



крышка, алюминий, 2 mm, прозрачно анодированный

97610480 F 1048 D

для F 1048-...