



Предохранитель, низкое напряжение, 8 А, AC 690 V, 80 кА, 22 x 58 мм, gL/gG, IEC, с наклейкой



Powering Business Worldwide™

Тип **CYL FUSE >STR >22 x 58 8A GG 690V AC**
 Каталог № **C22G8S**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	8
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			22 x 58 mm
Категория применения			gL/gG
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			для промышленного оборудования для целей общего назначения
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			22x58 mm
Rated voltage		V	690 - 690
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	8
With striker			Yes
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	80