



Предохранитель, высокая скорость, 40 А, DC 1000 V, 50 кА, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, двойной индикатор, токоведущие зажимные язычки



Powering Business Worldwide™

Тип **FUSE 40A 1000V DC PV SIZE 1 DUAL IND**
Каталог № **PV-40ANH1**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			DC 1000 V
Типоразмер			NH1
Категория применения			gPV UL PV
Индикатор состояния			двойной индикатор
Описание			токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита объединителей и разъединителей гелиосистем
Стандарт/сертификат			UL IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579
Дополнительные принадлежности			fuse-holder SD1-D-PV

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			NH1
Rated current		A	40
Rated voltage		V	1000
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	50
Utilization category			gPV (photovoltaic protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No