



**Заглушка**

**Тип** M30C-FB  
**Каталог №** 187028  
**Alternate Catalog No.** M30C-FB

**Программа поставок**

Принадлежности			Общее дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения			Заглушки
Функция			для закрывания резервных установочных мест
Материал			Нержавеющая сталь
Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Подключение к SmartWire-DT			нет

**Технические характеристики**

**Общая информация**

Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Blind cover for control circuit devices (EC002023)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Blind cover for control circuit devices (ecI@ss10.0.1-27-37-12-39 [ACN976011])			
Material			Metal
Construction type lens			Round
Hole diameter		mm	30
Width opening		mm	0
Height opening		mm	0
Colour			Other

## Размеры



