

Alubos

Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире и батарейным отсеком для блока питания 9 В



ABM 1000 SAL-BE

№ заказа: 84104100

Для AB 1000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

Монтажная крышка, алюминиевая дверка на шарнирах, батарейный отсек для блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522), чёрное уплотнение, винты, чёрные крышечки покрытия винтов

Указание

Другие отсеки для батареек могут быть поставлены по запросу.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

11.07.2021

Product information

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84104100 ABM-1000-SAL-BE-G.dxf (368.4 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84104100 ABM-1000-SAL-BE.pdf (108.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84104100 ABM-1000-SAL-BE.dxf (1.1 МБ)

руководства по монтажу

Alubos ABM-SAL Deckel Scharniert Lid Hinged 84000008.pdf (69.1 кБ)

Подходящие комплектующие



ЭМС-уплотнения

84201015 DI 1000-EMV Для AB 1000



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84201014 DI 1000-5002 Для AB 1000



Уплотнения огненно-красного цвета

84201011 DI 1000-3000 Для AB 1000



Уплотнения рапсово-жёлтые

84201012 DI 1000-1021 Для AB 1000



Уплотнения патиново-зелёные

84201013 DI 1000-6000 Для AB 1000



Уплотнения UL 94 V0

84201019* DI 1000-V0 Для AB 1000