



Кабель 4 пол., DC, прямой/прямой, 3м

**Тип** CSDS4A4CY2203-D  
**Каталог №** 136293  
**Alternate Catalog No.** CSDS4A4CY2203-D

### Программа поставок

Основная функция		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Соединительные кабели
Длина	мм	3000
Схема контактов		
Тип напряжения		Пост. ток (DC)
Полюсы		4-полюсн.
Конструктивное исполнение стороны выхода		Разъём прямой
Конструктивное исполнение стороны входа		Соединение, прямое
<b>Применяемое для</b>		
Применяемое для		Датчики постоянного тока, 4-полюсные, 2-, 3- или 4-проводное подключение, M12

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Sensor-actuator patch cord (EC001855)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Кабели, провода / Подготовленный кабель для передачи данных / Assembled sensor actuator-line (ecl@ss10.0.1-27-06-03-11 [AFR601003])		
Number of poles		4
Type of electrical connection, field-sided		M12
Type of plug-in contact, field sided		Female (bus)
Positioning cable feed, field-sided		Straight
Type of electrical connection, box-sided		M12
Type of plug-in contact, box-sided		Male (plug)
Positioning cable feed, box-sided		Straight
Cable length	м	3
Material of cable sheath		Other
Halogen free		No
Colour cable sheath		Other
With LED indication		No
Screened		No
Type of cable		Multi-core
Vulcanize		No
Material contact body		Other
Material of contact surface		Other
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration	°C	40 - 70
Permitted cable outer temperature during assembling/handling	°C	40 - 70
Rated current I <sub>n</sub>	A	0
Rated voltage	V	0
Continuity resistor	mOhm	0
Degree of protection (IP)		Other

