



Предохранитель, низкое напряжение, 25 А, AC 600 V, DC 250 V, 200 кА, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA



Powering Business Worldwide™

Тип **25A 600V BRUSH CANADA FUSE**
Каталог № **25CIF06**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 25 |
| Номинальное напряжение | | | AC 600 V DC 250 V |
| Типоразмер | | | HRCI-CB |
| Типоразмер | | | 14 x 61 mm |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | Защита от перегрузки и короткого замыкания |
| Стандарт/сертификат | | | CSA |
| Форма | | | смещенные ножевые наконечники |
| Стандарты/предписания | | | CSA C22.2 № 106-M92 |
| Дополнительные принадлежности | | | fuse-holder C30 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 25 |
| Rated voltage | | V | 600 |
| Voltage type | | | AC/DC |
| Rated switching capacity | | кА | 200 |
| Utilization category | | | Other |
| Type of fuse status indicator | | | None |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|----------------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_4128_EK-B.pdf |
| Спецификация продукта (интернет) | http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/iec_british0/hrci_industrial_ceramicbody/cif06_hrci-cb.html |