




Кабель 4 пол., DC, угловой/открытый, 10м



Powering Business Worldwide™

Тип **CSDR4A4CY2210**
 Каталог № **136284**
 Alternate Catalog **CSDR4A4CY2210**
 No.

Программа поставок

| | | | |
|--|--|----|---|
| Основная функция | | | Дополнительное оснащение |
| Принадлежности | | | Соединительные кабели |
| Основная функция | | | Дополнительное оснащение |
| Ассортимент | | | Соединительные кабели |
| Длина | | мм | 10000 |
| Схема контактов | | |  1 = Brown 2 = White 3 = Blue 4 = Black |
| Тип напряжения | | | Пост. ток (DC) |
| Полюсы | | | 4-полюсн. |
| Конструктивное исполнение стороны выхода | | | Открытый конец провода |
| Конструктивное исполнение стороны входа | | | Соединение, угловое |
| Применяемое для | | | |
| Применяемое для | | | Датчики постоянного тока, 4-полюсные, 2-, 3- или 4-проводное подключение, M12 RS2...-02... RS2...-11... RS4-02... |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 70 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|--------------|
| Sensors (EG000026) / Sensor-actuator patch cord (EC001855) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Кабели, провода / Подготовленный кабель для передачи данных / Assembled sensor actuator-line (ecl@ss10.0.1-27-06-03-11 [AFR601003]) | | | |
| Number of poles | | | 4 |
| Type of electrical connection, field-sided | | | M12 |
| Type of plug-in contact, field sided | | | Female (bus) |
| Positioning cable feed, field-sided | | | Angled |
| Type of electrical connection, box-sided | | | Other |
| Type of plug-in contact, box-sided | | | |
| Positioning cable feed, box-sided | | | Other |
| Cable length | | м | 10 |
| Material of cable sheath | | | Other |
| Halogen free | | | No |
| Colour cable sheath | | | Other |
| With LED indication | | | No |
| Screened | | | No |
| Type of cable | | | Multi-core |
| Vulcanize | | | No |
| Material contact body | | | Other |
| Material of contact surface | | | Other |
| Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | | °C | 40 - 70 |
| Permitted cable outer temperature during assembling/handling | | °C | 40 - 70 |
| Rated current In | | A | 0 |

| | | |
|---------------------------|------|-------|
| Rated voltage | V | 0 |
| Continuity resistor | mOhm | 0 |
| Degree of protection (IP) | | Other |

Апробации

| | | |
|-------------------|--|------------|
| Product Standards | | CE marking |
|-------------------|--|------------|