










клемма , 630А, 4р ,

Тип **K2X240/4**
Каталог № **048747**

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Функция продукции			Дополнительное оснащение для распределительного шкафа
Принадлежности			Соединительные клеммы
Принадлежности			Соединительные клеммы 160 – 1000 А
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В перем. тока	1000
Описание			включая таблички для маркировки клемм: U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Соответствие номинального тока → сечений соединений согл. IEC/EN 60439, VDE 0660, часть 500, или EN 50021 Наружное соединение для круглых и секторных проводов, другая сторона для медной полосы
Расчетный рабочий ток	I _e	A	630
Полюсы			4

Поперечные сечения соединения

Медный/алюминиевый кабель			<ul style="list-style-type: none"> Cu  многожильный круглый проводник  многожильный секторный кабель  Круглый проводник одножильный  одножильный секторный кабель Al  Круглый проводник одножильный  одножильный секторный кабель
Ал. кабель			1 x 150 - 300 2 x 50 - 240
			Al  одножильный секторный кабель
Медная полоса		мм	1 x 150 - 240 2 x 95 - 185 10 x 16 x 0,8 - 11 x 21 x 1
электропроводник			# Медная полоса 40 x 15  Медная шина

Указания Комплекты для переоборудования с плоского на кабельное подключение поставляются отдельно
Крышки клемм поставляются отдельно

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])			
Number of poles			4
Nominal current		A	630
Connection type			Screwing
Mounting method			Screw
Number of connections total			8
Number of connections < 6 mm ²			0
Number of connections 10 mm ²			0
Number of connections 16 mm ²			0
Number of connections 25 mm ²			0

Number of connections > 25 mm ²		8
Number of connections < AWG 6		0
Number of connections AWG 6		0
Number of connections AWG 4		0
Number of connections AWG 2		0
Number of connections AWG 4/0		0
Number of connections 250 kcmil		0
Number of connections > 250 kcmil		0
Contact safe		Yes
Height	mm	225
Width	mm	254
Depth	mm	140

Размеры

