

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 30AJ INDICATOR FUSEHOLDER 3 POLE



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 30 А, AC 600 V, DC 600 V, 200 кА, 98 x 72 x 117 мм, J, 3P, UL, CSA, Неоновый индикатор



Тип **30AJ INDICATOR FUSEHOLDER 3 POLE**
Каталог № **CH30J3I**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|-------------------------------------|
| Программа поставок | | | Принадлежности к предохранителю |
| Основная функция | | | Патрон предохранителя |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 30 |
| Номинальное напряжение | | | AC 600 V DC 600 V |
| Типоразмер | | | 98 x 72 x 117 mm |
| Категория применения | | | J |
| Индикатор состояния | | | Неоновый индикатор |
| Описание | | | 35 мм DIN-рейка Монтаж на панель |
| Защита | | | IP20 |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| Количество полюсов | | | 3P |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | Предохранители класса J до 30 А |
| Стандарт/сертификат | | | UL CSA |
| Стандарты/предписания | | | UL 512 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|---|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Number of poles | | | 3 |
| Rated current | | A | 30 |
| Bus-mounting type | | | No |
| Swivelling mechanism | | | No |