

Alustyle

Противоударные уплотнения зелёные



AS 1230 DI-S

№ заказа: 94533200

Для ASD 1230-...

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

зеленый

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 противоударное-уплотнение, графитово серые крышечки покрытия винтов

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж для механической обработки: 94533200 AS-1230-DI-S-gruen-G.dxf (1.1 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

10.07.2021

Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 94533200 AS-1230-DI-S.pdf (173.5
кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94533200 AS-1230-DI-S.dxf (2.1
МБ)

Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)