



Предохранитель, высокая скорость, 600 A, DC 1000 V, 50 кА, 3L, gPV, UL, IEC

Тип **FUSE 600A 1000V 3L PV**
Каталог № **PV-600A-3L**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	600
Номинальное напряжение			DC 1000 V
Типоразмер			3L
Категория применения			gPV
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			объединители и разъединители гелиосистем
Стандарт/сертификат			UL IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579
Дополнительные принадлежности			патрон предохранителя SD3L-S и микровыключатели 170H0236 или 170H0238

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	600
Rated voltage		V	1000
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	50
Utilization category			gPV (photovoltaic protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No