



Блок предохранителей, низкое напряжение, 400 А, AC 600 V, 75 x 203 x 207 мм, 3P, UL, CSA



Тип FUSE HOLDER
Каталог № HM60400-3CR

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Блок предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	400
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			75 x 203 x 207 mm
Количество полюсов			3P
Стандарт/сертификат			UL CSA
Материал			Термопласт
Стандарты/предписания			Авторизовано UL, справочник № IZLT2, док. № E14853
Дополнительные принадлежности			IP20 finger-safe cover

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			3
Rated current		A	400
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-literature/bus-ele-br-3192-knifeblade-blocks.pdf
-----------------------------	---